

Brother MFC-L5750DW(MFCL5750DWR1)

Brother MFC-L5750DW - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 40 ppm (impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother MFC-L5750DW - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Volume mensuel recommandé	3500 pages
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 40 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH,MR,MMR,JBIG
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,203 x 392 ppp
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	4.85"
Taille initiale	Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76.2 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier fin,papier épais
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers FTP,numérisation vers SMB
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	43.5 cm x 48.6 cm x 42.7 cm

Poids	16.5 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel
Garantie du fabricant	2 ans de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Volume mensuel recommandé	3500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	4.85"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers FTP,numérisation vers SMB

### Mémoire

Mémoire Standard	256 Mo
------------------	--------

### Copie

Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui

### Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 40 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,IBM Proprinter,PDF 1.7,XPS,EPSON FX
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	7.2 s

### Balayage

Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	48 bits

#### Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH,MR,MMR,JBIG
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,203 x 392 ppp
Capacité mémoire pour réception	Jusqu'à 500 pages
Capacité mémoire pour émission	Jusqu'à 500 pages

#### Caractéristiques du télécopieur

Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	300 station(s)
Diffusion générale	350 stations
Caractéristiques	Réacheminement de fax,recomposition automatique du numéro,numérotation groupée,Dual Access

#### Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	200 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier fin,papier épais
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm)
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 feuilles taille: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids: 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>

Bac de dérivation - 50 feuilles taille: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm poids: 60 g/m<sup>2</sup> - 200 g/m<sup>2</sup>

Bac de sortie - 150 feuilles

#### Détails sur la vitesse

Impression: jusqu'à 40 ppm - noir & blanc  
Impression: jusqu'à 20 côtés par minute - noir et blanc recto-verso  
Numérisation: jusqu'à 24 ipm - noir & blanc  
Numérisation: jusqu'à 20 ipm - couleur  
Numérisation: jusqu'à 48 ipm - noir et blanc recto-verso  
Numérisation: jusqu'à 34 ipm - couleur - recto-verso

#### Connexions

##### Interfaces

1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B  
1 x LAN - RJ-45  
1 x USB host - USB de type A 4 broches

##### Protocoles et fonctions de sécurité

SSL, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct

##### Système d'exploitation pris en charge

Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11

#### Alimentation

##### Tension requise

CA 230 V (50/60Hz)

##### Consommation en fonctionnement

645 Watt

##### Consommation au repos

34 Watt

##### Consommation en mode sommeil

8 Watt

#### Divers

##### Temps de sortie 1ère copie noir et blanc

9.2 s

##### Consommables inclus

1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 2000 pages  
1 x tambour (noir) - jusqu'à 50000 pages - Brother DR3400

##### Conformité aux normes

Nordic Swan

#### Normes environnementales

##### Certifié ENERGY STAR

Oui

##### Compatible Blue Angel

Oui

#### Garantie du fabricant

##### Service et maintenance

Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans - sur site

#### Dimensions et poids

##### Largeur

43.5 cm

##### Profondeur

48.6 cm

##### Hauteur

42.7 cm

##### Poids

16.5 kg

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	54.5 cm
Profondeur emballée	52 cm
Hauteur emballée	64.1 cm
Poids emballé	20.2 kg

## Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	35 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

## What's in the box

Brother MFC-L5750DW  
Cartouche - noir  
Tambour - noir - Brother DR3400

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.