

Brother MFC-L8690CDW(MFCL8690CDWRF1)

Brother MFC-L8690CDW - Imprimante multifonctions - couleur - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 31 ppm (impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother MFC-L8690CDW - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Localisation	Belgique
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH,MR,MMR,JBIG
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,203 x 392 ppp
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Affichage	3.7"
Taille initiale	215.9 x 355.6 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76.2 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier fin,papier épais
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,scan vers hôte USB
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	43.5 cm x 52.6 cm x 53.9 cm
Poids	27.9 kg

Normes environnementales ENERGY STAR,Blue Angel

Garantie du fabricant 2 ans de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Taille de la diagonale de l'écran	3.7"
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,scan vers hôte USB
Localisation	Belgique

Mémoire

Mémoire Standard 512 Mo

Copie

Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,BR-Script 3,PDF 1.7,XPS
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	15 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	15 s

Balayage

Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	48 bits
Détails de résolution de numérisation	1200 x 2400 dpi - aplat 1200 x 600 dpi - ADF

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH,MR,MMR,JBIG
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,203 x 392 ppp
Capacité mémoire pour réception	Jusqu'à 500 pages
Capacité mémoire pour émission	Jusqu'à 500 pages
PC fax	Oui

Caractéristiques du télécopieur

Diffusion générale	350 stations
Caractéristiques	Recomposition automatique du numéro,numérotation groupée

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	215.9 x 355.6 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	163 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier fin,papier épais
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles taille: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids: 64 g/m ² - 90 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 105 g/m ² Bac de dérivation - 50 feuilles taille: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
--	--

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - couleur Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso
------------------------	--

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	580 Watt
Consommation au repos	70 Watt
Consommation en mode sommeil	10 Watt

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	16 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	17 s
Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 3000 pages 1 x Cartouche (cyan) - jusqu'à 1800 pages 1 x Cartouche (magenta) - jusqu'à 1800 pages 1 x Cartouche (jaune) - jusqu'à 1800 pages 1 x tambour - jusqu'à 50000 pages 3 pages par tâche - Brother DR421CL
Conformité aux normes	Nordic Swan

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans - sur site
------------------------	---

Dimensions et poids

Largeur	43.5 cm
Profondeur	52.6 cm
Hauteur	53.9 cm
Poids	27.9 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	44 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

Brother MFC-L8690CDW
Cartouche - noir
Cartouche - cyan
Cartouche - magenta
Cartouche - jaune
Tambour - Brother DR421CL

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.